

HPV

Hydraulic Power Vistarini



HYDRAULIC
HÄMMER
SERIE **S**

HPV

Hydraulic Power Vistarini

HYDRAULIC HÄMMER SERIE S



VHX
SERIE S

	KLASSE TRÄGERGERÄT	BETRIEBSGEWICHT	ÖLDURCHLAUF	BETRIEBSDRUCK	SCHLAGANZAHL	SCHLAGENERGIE	WERKZEUGEDURCHMESSER
VHX61 s	0,5-1,0 t	60 kg	9-18 l/min	80-100 bar	900-1200 min	180 Joule	Ø 36 mm
VHX90 s	1,2-2,0 t	100 kg	20-25 l/min	90-110 bar	750-1000 min	290 Joule	Ø 45 mm
VHX 120 s	1,8-2,5 t	120 kg	23-27 l/min	95-120 bar	700-950 min	330 Joule	Ø 48 mm
VHX151 s	2,5-3,0 t	150 kg	27-30 l/min	95-120 bar	700-900 min	350 Joule	Ø 50 mm
VHX200 s	3,2-4,5 t	200 kg	30-45 l/min	120-140 bar	900-950 min	480 Joule	Ø 57 mm
VHX250 s	4,5-6,0 t	250 kg	33-55 l/min	130-145 bar	750-900 min	790 Joule	Ø 65 mm
VHX333 s	6,0-8,0 t	310 kg	60-90 l/min	130-145 bar	710-880 min	950 Joule	Ø 70 mm
VHX450 s	7,0-10 t	400 kg	60-110 l/min	140-150 bar	700-850 min	1150 Joule	Ø 80 mm



HBS
SERIE S

	KLASSE TRÄGERGERÄT	BETRIEBSGEWICHT	ÖLDURCHLAUF	BETRIEBSDRUCK	SCHLAGANZAHL	SCHLAGENERGIE	WERKZEUGEDURCHMESSER
HBS 6 s	0,5-1,0 t	60 kg	9-18 l/min	80-100 bar	900-1200 min	180 Joule	Ø 36 mm
HBS 9 s	1,2-2,0 t	100 kg	20-25 l/min	90-110 bar	750-1000 min	290 Joule	Ø 45 mm
HBS 12 s	1,8-2,5 t	120 kg	23-27 l/min	95-120 bar	700-950 min	330 Joule	Ø 48 mm
HBS 15 s	2,5-3,0 t	150-140 kg	27-30 l/min	95-120 bar	700-900 min	350 Joule	Ø 50 mm
HBS 20 s	3,2-4,5 t	200-190 kg	30-45 l/min	120-140 bar	900-950 min	480 Joule	Ø 57 mm
HBS 25 s	4,5-6,0 t	250-240 kg	33-55 l/min	130-145 bar	750-900 min	790 Joule	Ø 65 mm
HBS 33 s	6,0-8,0 t	300-290 kg	60-90 l/min	130-145 bar	710-880 min	950 Joule	Ø 70 mm
HBS 45 s	7,0-10 t	440 kg	60-110 l/min	140-150 bar	700-850 min	1150 Joule	Ø 80 mm



VHX
SERIE S

	KLASSE TRÄGERGERÄT	BETRIEBSGEWICHT	ÖLDURCHLAUF	BETRIEBSDRUCK	SCHLAGANZAHL	SCHLAGENERGIE	WERKZEUGEDURCHMESSER
VHX 700 s	9,0-13 t	650 kg	45-85 l/min	130-150 bar	480-850 min	1350 Joule	Ø 90 mm
VHX 1000 s	10-17 t	900 kg	85-110 l/min	150-170 bar	450-780 min	2000 Joule	Ø 100 mm
VHX 1500 s	15-20 t	1400 kg	100-120 l/min	150-170 bar	420-700 min	2950 Joule	Ø 125 mm
VHX 1700 s	18-28 t	1700 kg	120-150 l/min	160-180 bar	350-680 min	4500 Joule	Ø 135 mm
VHX 2000 s	20-30 t	1950 kg	120-150 l/min	160-180 bar	280-550 min	5100 Joule	Ø 140 mm
VHX 2200 s	27-40 t	2200 kg	150-190 l/min	160-180 bar	300-650 min	6000 Joule	Ø 150 mm



HPV - Deutschland
Riedelsberger Baumaschinen GmbH

Bergstr. 37
86676 Ehekirchen / Walda

Tel.: 08253 / 70 29

Fax: 08253 / 10 59

www.hpv-deutschland.de

info@hpv-deutschland.de